

プライマーオイル

No.1503

品 種

適合規格

用 途 油性ペイントの薄め液

特 長 1) 付着性が増します。
2) 塗料用シンナーで希釈する場合に比べ、光沢がでます
3) 調合ペイントに添加する事で刷毛さばき性が増します。

色 相

荷 姿 16L

塗料性状 (白)	粘 度 KU (23℃)	-	引 火 点 (℃)	30
	密 度 (23℃)	0.81	発 火 点 (℃)	245
	加 熱 残 分 (%)	12		

乾燥時間 塗装間隔	乾 燥 時 間	指 触	5℃	20℃	30℃
		硬 化	-	8	-
	塗 装 間 隔	最 短	-	-	-
		最 長	-	-	-

塗装方法	塗 装 方 法	標準膜厚 (μm)		塗付量 (g/m ²)	シンナー希釈率
		D r y	W e t	標準値	重量 (%)
	エアレススプレー	-	-	-	-
	はけ ・ ロールー	-	-	-	-

塗装条件 1) 希釈シンナー : -
2) エアレス条件 : - チップNo.
3) 下地処理条件 : -

4) 適合下塗塗料 :
5) 適合上塗塗料 :

法律規制 1) 危険物表示 : 第4類 第2石油類 危険物等級Ⅲ
2) 有機溶剤区分 : 第3種有機溶剤
3) 労安法による : キシレン
有害物表示
4) 劇物表示 : -
5) ホルムアルデヒド
放散等級 : -

注意事項 1) 添加料は10%までを目安にご使用下さい。薄めすぎにご注意下さい。
2) 単独で塗装は使用しないで下さい。
3) 詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。
4) 予告なく 変更することがあります。最新版をご利用ください。