

## ボイル油AA

No.1503

品 種適合規格用 途 油性ペイントの薄め液

特 長 1) 付着性が増します。  
2) 塗料用シンナーで希釈する場合に比べ、光沢がでます  
3) 調合ペイントに添加する事で刷毛さばき性が増します。

色 相荷 姿 16L

<u>塗料性状</u> (淡黄色透明)	粘 度 KU (23℃)	-	引 火 点 (℃)	30
	密 度 (23℃)	0.89	発 火 点 (℃)	245
	加 熱 残 分 (%)	70		

		5℃	20℃	30℃
乾燥時間 塗装間隔	乾 燥 時 間	指 触	-	-
		硬 化	-	20
塗 装 間 隔	最 短	-	-	-
	最 長	-	-	-

<u>塗装方法</u>	標準膜厚(μm)		塗付量 (g/m <sup>2</sup> )	シンナー希釈率
	D r y	W e t	標準値	重量 (%)
エアレススプレー	-	-	-	-
はけ・ローラー	-	-	-	-

塗装条件 1) 希釈シンナー : -  
2) エアレス条件 : - チップNo.  
3) 下地処理条件 : -  
4) 適合下塗塗料 :  
5) 適合上塗塗料 :

法律規制 1) 危険物表示 : 指定可燃物  
2) 有機溶剤区分 : 第3種有機溶剤  
3) 労安法による : キシレン  
有害物表示  
4) 劇物表示 : -  
5) ホルムアルデヒド  
放散等級 : -

注意事項 1) 添加料は10%以内を目安にご使用下さい。薄めすぎにご注意下さい。  
2) 単独で塗装は使用しないで下さい。  
3) 詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。  
4) 予告なく 変更することがあります。最新版をご利用ください。